



Modell	WK200BSL
Leistung kW	24,1 / 14,3
Saunakabine min m ³	8
Saunakabine max m ³	20
Saunakabine höhe min cm	190
Steinkammer max kg	40
Masse/mm breite	430
Masse/mm höhe	760
Masse/mm tiefe	510 + 220
Gewicht kg	75
Sicherheitsabstand/mm: nach den Seiten und nach hinten, gemauerte Wände E	50 (*
Sicherheitsabstand/mm: nach den Seiten (B) und nach hinten (C), Wände und Liegen aus brennbarem Material	300
Sicherheitsabstand/mm: vor dem Saunaofen (D)	300
Sicherheitsabstand/mm: von der Oberfläche zur Decke A min.	1300
Deckel der Feuerstelle mm	10
Lage der Rauchöffnung/mm oben: vom hinteren Rand bis zur Mitte des Loches	120
Durchmesser der Rauchöffnung mm	115









	a (mm)	b max. (mm)	c min. (mm)	d min. (mm)	e min. (mm)
M3 SL	210	150	390	590	1390
20 SL	210	150	390	610	1430
20 SL Boiler	210	150	390	610	1430
Classic 140 SL	210	150	390	620	1445
Classic 220 Duo	405	150	485	535	1475
20 Duo	405	150	485	515	1430
36 Duo	405	150	485	555	1510
50 SL	350	150	615	580	1510

