

**Modell Linear 22****WK200C**

Saunakabine min m <sup>3</sup>	8
Saunakabine max m <sup>3</sup>	22
Steinkammer max kg	40
Masse/mm breite	450
Masse/mm höhe	770
Masse/mm tiefe	510
Gewicht kg	60
Ofen Leistung kW	26,1 / 14,3
Sicherheitsabstand/mm: nach den Seiten und nach hinten, gemauerte Wände E	50 (*)
Sicherheitsabstand/mm: nach den Seiten (B), Wände und Liegen aus brennbarem Material	400
Sicherheitsabstand/mm: nach hinten (C), Wände und Liegen aus brennbarem Material	380
Sicherheitsabstand/mm: vor dem Saunaofen (D)	500
Sicherheitsabstand/mm: von der Oberfläche zur Decke A min.	1265
Deckel der Feuerstelle mm	10
Lage der Rauchöffnung/mm hinten: vom Boden bis zur Mitte des Loches	560
Lage der Rauchöffnung/mm oben: vom hinteren Rand bis zur Mitte des Loches	140
Obere Anschlussöffnung: Lage vom Boden mm	670
Durchmesser der Rauchöffnung mm	115

(\* Lassen Sie 50 mm zwischen Ofen und Wänden, vorausgesetzt, die Luft kann vor dem Ofen und auf einer Seite zirkulieren. Wenn der Ofen in eine Nische eingebaut wird, lassen Sie für die Luftzirkulation zwischen dem Ofen und den Wänden 100 mm Platz.

