

EOS Compact | Modellübersicht



	DP	HP	DC	HC	D18	H18
Temperaturregelung	30 - 115 °C (Finnisch)	30 - 115 °C (Finnisch) 30 - 70 °C (Bi-O)	30 - 115 °C (Finnisch)	30 - 115 °C (Finnisch) 30 - 70 °C (Bi-O)	30 - 115 °C (Finnisch)	30 - 115 °C (Finnisch) 30 - 70 °C (Bi-O)
Heizeitbegrenzung	6 / 12 / 18 / ∞ Std.	6 / 12 / 18 / ∞ Std.	6 / 12 / 18 / ∞ Std.	6 / 12 / 18 / ∞ Std.	6 / 12 / 18 / ∞ Std.	6 / 12 / 18 / ∞ Std.
Ausgang für Licht	ja	ja	ja, dimmbar	ja, dimmbar	ja, dimmbar	ja, dimmbar
Ausgang für Lüfter	ja	ja	ja, 2 Stufen	ja, 2 Stufen	ja, 2 Stufen	ja, 2 Stufen
Temperaturfühler	inkl., 2 m Kabel	inkl., 2 m Kabel	inkl., 2 m Kabel	inkl., 2 m Kabel	inkl., 2 m Kabel	inkl., 2 m Kabel
Bankfühler	-	-	ja, optional	ja, optional	ja, optional	ja, optional
Digitaler Kombifühler	-	-	-	ja, optional	-	ja, optional
Display	Großes farbiges 3,5" TFT-Display	Großes farbiges 3,5" TFT-Display	Großes farbiges 3,5" TFT-Display	Großes farbiges 3,5" TFT-Display	Großes farbiges 3,5" TFT-Display	Großes farbiges 3,5" TFT-Display
Uhr	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zeitvorwahl	ja, bis 24 Std.	ja, bis 24 Std.	ja, bis 24 Std.	ja, bis 24 Std.	ja, bis 24 Std.	ja, bis 24 Std.
Tastensperre	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ferienhaus Modus	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Erweiterungen (Remote-Start/-HOT/ -ECO, KNX / Modbus)	HOT / ECO manuell am Display einstellbar	HOT / ECO manuell am Display einstellbar	ja (optionale Module)	ja (optionale Module)	ja (optionale Module)	ja (optionale Module)
Benutzerprofile	4, voreingestellt	4, voreingestellt	4, voreingestellt	4, voreingestellt	4, voreingestellt	4, voreingestellt
Schaltleistung	10 kW, erweiterbar	10 kW, erweiterbar	10 kW, erweiterbar	10 kW, erweiterbar	* 18 kW, erweiterbar	* 18 kW, erweiterbar
Anschluss	400 V 3N AC 50Hz	400 V 3N AC 50Hz	400 V 3N AC 50Hz	400 V 3N AC 50Hz	400 V 3N AC 50Hz	400 V 3N AC 50Hz
Maße HxBxT	220 x 255 x 65 mm	220 x 255 x 65 mm	220 x 255 x 65 mm	220 x 255 x 65 mm	220 x 255 x 90 mm	220 x 255 x 90 mm
Artikel-Nr. (Anthrazit / Weiß)	94 7431 / 94 7427	94 7432 / 94 7428	94 7433 / 94 7429	94 7434 / 94 7430	94 7447 / 94 7445	94 7448 / 94 7446 *einkreisig

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 37/2022

CE IPx4 EAC UK

Made in Germany